

ACRYLIC PLASTERBOARD PRIMER

σελ. 1 από 1

Πληροφορίες Προϊόντος

Το ACRYLIC PLASTERBOARD PRIMER είναι ένα έτοιμο προς χρήση λευκό συνδετικό αστάρι, με ακρυλικά συμπολυμερή βάσεως νερού. Βελτιστοποιεί την πρόσφυση και ομαλοποιεί την εφαρμογή-εργασιμότητα και κάλυψη πάνω σε γυψοσανίδα για περαιτέρω εφαρμογή χρωμάτων εσωτερικής χρήσης.

Είναι σχεδόν άοσμο και φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον διαβίωσης και δεν επιβαρύνει τον εσωτερικό χώρο διότι διαθέτει χαμηλά ΠΟΕ.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα:	Λευκό
pH:	8-9
Πυκνότητα:	1.69 ± 0.03 g/ml
Χρόνος αφής:	1-2 ώρες (+23°C)
Χρόνος επαναβαφής:	4-6 ώρες (+23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος -Εφαρμογή Προϊόντος

Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς φλούδες, λάδια, σκόνες, ή άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση τα δε κενά πρέπει να γεμίζονται με αντίστοιχα προϊόντα στόκου.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα πιστολιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος και αμέσως μετά πλένονται επιμελώς με πόσιμο νερό και απορρυπαντικό.

Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή πολύ λεία επιφάνεια υποστρώματος μπορείτε να γυαλοχαρτάρετε και να απομακρύνετε την σκόνη από το γυαλοχαρτάρισμα πριν την εφαρμογή του χρώματος.

Πριν την εφαρμογή το προϊόν μπορεί να αραιωθεί εάν χρειαστεί έως 10% με πόσιμο νερό, ακολουθεί ήπια ανάδευση για ομογενοποίηση. Το προϊόν εφαρμόζεται σε μία στρώση. Οι συνθήκες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 7-35°C και η ατμοσφαιρική υγρασία να μην ξεπερνάει το 80%. Η κατανάλωση του προϊόντος είναι 10-12 m²/lt και εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Συσκευασίες

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των 3 lt, 10 lt.

Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε στεγανά κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύονται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Βάσει της Οδηγίας 2004/42/EU (Παράγραφος II, Πίνακας Α) η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την Υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ, είναι 30 g/lt για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ACRYLIC PLASTERBOARD PRIMER έχει μέγιστο περιεχόμενο 10 g/lt. .

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΛΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.01/10-032023