

ACRYLIC WATER PRIMER

σελ. 1 απο1

Πληροφορίες Προϊόντος

Το ACRYLIC WATER PRIMER είναι ένα συμπυκνωμένο και ισχυρό συνδετικό αστάρι με ακρυλικά συμπολυμερή βάσεως νερού που βελτιστοποιεί την πρόσφυση και ομαλοποιεί την εφαρμογή-εργασιμότητα για περαιτέρω χρήση όλων των κατηγοριών επιχρισμάτων χρωμάτων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, παστωδών σοβάδων, μονωτικών ελαστομερών επάνω σε νέες επιφάνειες όπως εσωτερική η εξωτερική τοιχοποιία, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, εμφανές μπετόν, τοιχοποιία τούβλου, κεραμίδια, σοβά, οριζόντια επιφάνεια δώματος ταράτσας κλπ.

Είναι σχεδόν άοσμο και φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον διαβίωσης δεν επιβαρύνει τον εσωτερικό χώρο και διαθέτει πολύ χαμηλά ΠΟΕ.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα:	Γαλακτώδες -Διάφανο
pH:	8-9
Πυκνότητα:	1.09 g/ml (+23°C)
Χρόνος αφής:	1 ώρα (+23°C)
Χρόνος επαναβαφής:	4 ώρες (+23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος -Εφαρμογή Προϊόντος

Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς κομμάτια-φλούδες, λάδια, σκόνες, η άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να γίνει ήπια ανάδευση και μπορεί να αραιωθεί 300-400 % κατά βάρος με νερό και να γίνει ήπια ανάδευση για ομογενοποίηση. Οι συνθήκες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 10-35°C και η ατμοσφαιρική υγρασία να μην ξεπερνάει το 80%. Η συνολική κατανάλωση του προϊόντος είναι 10-12 m²/kg και εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό της βρύσης και απορρυπαντικό.

Συσκευασίες

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75 lt, 3 lt, 10 lt.

Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε στεγανά κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύονται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Βάσει της Οδηγίας 2004/42/EU (Παράγραφος II, Πίνακας Α) η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ, είναι 30 g/lt για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ACRYLIC WATER PRIMER έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ <5 g/lt.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΛΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.01/10-032023

