

ECONOMY PLUS

σελ. 1 από 1

Πληροφορίες Προϊόντος

Το ECONOMY PLUS είναι ένα ματ χρώμα, ακρυλικών συμπολυμερών, εξωτερικής (όχι αποκλειστικά) αλλά και εσωτερικής χρήσης. Είναι ιδανικό για χρήση σε παλαιές ή νέες επιφάνειες τοίχων ή επιφανειών τύπου οικοδομικών υλικών όπως εμφανούς ή μη μπετόν, γυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων, κεραμικών τούβλων, κεραμιδιών ή άλλων. Κατάλληλο όπου απαιτείται συχνό βάψιμο όπως δημόσιοι χώροι, σχολεία, νοσοκομεία. Διαθέτει πολύ καλή απόδοση και καλυπτικότητα, πολύ καλή εργασιμότητα και άπλωμα, και επίσης πολύ καλή αντοχή στο πλύσιμο. Είναι σχεδόν άοσμο και παράλληλα με αντοχή στην γήρανση του φιλμ της επιφάνειας.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα: Λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού TO XRO.MA COLOR SYSTEM.

Πυκνότητα: 1.54 ± 0.05 g/ml
(EN ISO 2811-1)

Ιξώδες : 115 ± 5 KU
(ASTM D 562)

pH: 8-9.5
(EN ISO 19396-1)

Πρόσφυση : ≥1.70 MPa
(EN ISO 4624)

Επίπεδο γυαλάδας: g < 10, Matt
(EN ISO 2813: g<10, στις 85°)

Καλυπτικότητα: ≥97.5%
(EN ISO 6504-3) (απόδοση ≥10 m²/l)

Λευκότητα: ≥ 88
(EN ISO 6504-3)

Αντοχή στην υγρή τριβή: CLASS 2
(EN ISO 11998: <20 μm σε 200 κύκλους πλύσης)

Χρόνος αφής: ½ -1 ώρες (+23°C)

Χρόνος επαναβαφής: 2-3 ώρες (+23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς σκόνες, ξένες ουσίες, σκουριές, λάδια ή άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης κενών στην επιφάνεια, αυτά θα πρέπει να γεμίζονται με κατάλληλα προϊόντα.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΛΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr

Ακολουθεί στην συνέχεια εφαρμογή είτε με Ακρυλικό Αστάρι Νερού μετά από αραίωση με πόσιμο νερό 300% έως 400% είτε με μικρονιζέ αστάρι αραιωμένο με νερό έως 50 % (ιδιαίτερα για επιφάνειες που είναι είτε υδροχρωματισμένες είτε με πολύ σαθρό υπόστρωμα οπότε και φεύγει με απλό τρίψιμο). Ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος η κατανάλωση του ασταριού κυμαίνεται σε 100-200 g/m².

Εφόσον η επιφάνεια προς βαφή δεν παρουσιάζει προβλήματα όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και είναι βαμμένη με αντίστοιχη ποιότητα πλαστικού χρώματος μπορεί να αποφευχθεί η χρήση του ασταριού.

Εφαρμογή Προϊόντος

Το προϊόν αναμιγνύεται σε ποσοστό 5-10% με καθαρό πόσιμο νερό και αναδεύεται ελαφρά. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις για το βέλτιστο αποτέλεσμα και σε κατανάλωση περίπου 12 m²/lt ανά στρώση.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος και τα εργαλεία πρέπει καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό αμέσως μετά την χρήση.

Συσκευασίες

Το ECONOMY PLUS διατίθεται σε συσκευασίες των 3 lt, 9 lt.

Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε σφραγισμένα κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το προϊόν ιδιαίτερα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος Α, τύπος Υ είναι 40 g/lt (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ECONOMY PLUS έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ ≤30 g/lt.

