

PRIMER SOLVENT

σελ. 1 από 1

Πληροφορίες Προϊόντος

Το PRIMER SOLVENT είναι ένα ακρυλικό συνδετικό αστάρι διαλύτου για εξωτερικούς τοίχους. Βελτιστοποιεί την πρόσφυση και ομαλοποιεί την εφαρμογή-εργασιμότητα του υποστρώματος για περαιτέρω χρήση, ενώ επιτρέπει την διαπνοή του. Στεγνώνει και επαναβάφεται τάχιστα.

Χάρη στην διεισδυτικότητά του εισχωρεί στο πορώδες του τοίχου αποτρέποντας την υγρασία να περάσει στο εσωτερικό του κτιρίου. Είναι κατάλληλο για νέες ή παλαιές επιφάνειες που βάζονται με τσιμεντόχρωμα ή πλαστικό, κάτω από στεγανωτικά, ακρυλικούς ή σιλικονούχους σοβάδες.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα:	Διάφανο - Υποκίτρινο
Πυκνότητα:	0.87 ± 0.02 g/ml (23°C)
Χρόνος αφής:	1 ώρα (23°C)
Χρόνος επαναβαφής:	2 ώρες (23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος -Εφαρμογή Προϊόντος

Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς κομμάτια-φλούδες, λάδια, σκόνες ή άλλους ρύπους.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΛΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr

Πριν την εφαρμογή πρέπει να γίνει ήπια ανάδευση και μπορεί να αραιωθεί έως και 100 % κατά βάρος με WHITE SPIRIT και να γίνει ήπια ανάδευση για ομογενοποίηση. Το PRIMER SOLVENT εφαρμόζεται σε μία στρώση. Οι συνθήκες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 10-35°C και η ατμοσφαιρική υγρασία να μην ξεπερνάει το 80%. Η συνολική κατανάλωση του προϊόντος είναι 14-16 m²/lt και εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό WHITE SPIRIT ή διαλυτικό NITRO.

Συσκευασίες

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των 1 lt, 5 lt, 20 lt.

Χρόνος Ζωής - Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε στεγανά κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύονται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Βάσει της Οδηγίας 2004/42/EU (Παράγραφος II, Πίνακας Α) η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την Υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Δ, είναι 750 g/lt για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν PRIMER SOLVENT έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ<750 g/lt.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.01/10-032023